

Ecofloor



Описание

Современный продукт с противоскользящими свойствами, который был разработан специально для удовлетворения новых потребностей в области очистки и обслуживания поверхностей пола. Соответствует требованиям DIN 18 032, пункт 7.5. "Скольжение".

Область применения

Для всех типов моющихся поверхностей пола: натуральный/искусственный камень, ПВХ, линолеум, коловинил, резина, эпоксидная смола.

Инструкция по применению

Влажная ручная уборка: разбавить с водой в соотношении 1:200, промыть поверхности раствором, удалить жидкие загрязнения при помощи моющего пылесоса или швабры (двухступенчатый способ). Или протереть влажным mopом поверхность (одноразовый метод). Дополнительная полировка увеличивает блеск защитной плёнки и сопротивление скольжению.

Влажная машинная уборка: используйте ту же дозу для применения с поломоечной машиной. Залить раствор согласно инструкции в поломоечную машину и обрабатывать поверхность пола соответственно правилам эксплуатации поломоечного оборудования. Дополнительная полировка увеличивает блеск защитной плёнки и сопротивление скольжению.

Промежуточная уборка, спрей-очистка: залить средство 1:100 в спрей. Наносите средство методом распыления на небольшие участки и с помощью полировщика с белым падом обрабатывайте поверхность пола, пока не отполируете всю площадь. Большие участки пола обрабатывайте частями: линиями шириной 2-2,5 метра, равномерно распыляя продукт на поверхность.

Первичная спрей-очистка: сделайте раствор 1:25 (2 колпачка (40 мл) к 1 л воды) и обрабатывайте, как указано в промежуточной спрей-очистке.

Совет

Не применяйте средство для очистки покрытий из древесины и пробки.

Производитель не несёт ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении: 2 года.

Хранение: никаких особых требований.

pH уровень: концентрат: 9,6;

1% раствор: 7,0.

Состав: неионогенные ПАВы, консерванты, красители, ароматические добавки, вода.

Разлагаемость ПАВов: более 90%.

