

# PramoTec GC



## Описание

Продукт является чрезвычайно тонким защитным покрытием, основанным на нано технологиях. Усиливает и улучшает свойства обработанного стекла, керамики, металла.

Данный эффект способствует высокой водостойкости и предотвращению загрязнений, образованию известкового налёта. Облегчает очистку помета птиц с металлических крыш, козырьков и отливов окон. Создает эффект антидождя и лёгкой очистки.

## Область применения

Для стен душевых кабин, керамики, стекла, оконных козырьков, зимних садов, металлических предметов отделки.

## Дозировка

Используется неразбавленным.

## Инструкция по применению

Очистить поверхность стекла, удалить жировые загрязнения и высушить. Несколько мл пропитки распылить на салфетку и втирать круговыми движениями в поверхность. Примерно через 1-3 минуты на поверхности появится сероватый налёт, который необходимо спрыснуть водой и протереть чистой салфеткой до полного высыхания.

## Расход продукта

Примерно 5 -15 мл на м<sup>2</sup>.

## Важно

Продукт применять при температуре 10 -30 С. Никогда не использовать под прямыми солнечными лучами. Чистая поверхность способствует лучшей пропитке и эффективности продукта. Стойкая защита на несколько дней.

Производитель не несёт ответственности за повреждение в случае неправильного использования продукта.

## Технические характеристики

Стойкость при хранении	2 года при комнатной температуре, в тёмном месте.
pH уровень	-
состав	2-пропанол, силоксан

