



Mark Remover



Описание

Эффективно удаляет следы от резины автомобильных шин, автокаров и других транспортных средств. Удаляет также другие сильные загрязнения.

Область применения

Для напольных покрытий из бетона, терракотовой плитки, керамогранита, кирпича, натурального и искусственного камня.

Дозировка

Используется неразбавленным.

Инструкция по применению

Распылить продукт на следы от шин и дать время для воздействия 15 – 20 минут. Резиновый след должен набухнуть и стать рыхлым. Обработать поверхность вручную, однодисковой роторной машиной с красным пэдом, или поломоечной машиной.

Промыть/ополоснуть чистой водой.

Расход продукта

10 л продукта на 30 - 50 кв.м.

Примечание

Немедленно удалить брызги продукта, попавшие на лакированную и окрашенную поверхности и плитуса. Тщательно промыть чистой водой, если после мытья планируется нанесение лака. Продукт повреждает лак. Не подходит для использования на асфальте и резине. Следовать указаниям паспорта безопасности.

Производитель не несёт ответственности за повреждения в случае несоблюдения правил использования.

Технические характеристики

Стабильность при хранении	мин. 2 года
Хранение	-
Состав	неионные ПАВы, водорастворимые растворители
Биоразлагаемость ПАВов	более 90%

