ООО «ТД КЛИНФИКС»

107564, г. Москва, ул.3-я Гражданская, д. 3а; тел: (499) 503-55-90; 503-55-91
194214, г. Санкт-Петербург, пр. Мориса Тореза, д.75, корп.2; тел: (812) 553-25-60; 553-22-93

Eco-Multi

Описание

Мощный, концентрированный очиститель с низким пенообразованием. Не содержит растворителей и является экологически чистым продуктом. Обладает хорошей эмульгирующей способностью по отношению животных и растительных жиров. Отлично подходит для поверхностей с высоким уровнем загрязнения. ECO-MULTI - это продукт универсального применения, используется при ручной или машинной уборке (поломоечная машина, аппарат высокого давления). Поддаётся быстрому биологическому разложению - по анализу DOC разлагается на 97% в течение 14 дней (OECD 302B тест EMPA Протокол испытаний № 442372B). Продукт отвечает всем критериям экологической устойчивости IGÖB.

Область применения

Для всех типов моющихся поверхностей и изделий: ПВХ, натуральный/искусственный камень, керамическая плитка, для хромированных изделий и изделий из нержавеющей стали, инструментов.

Дозировка

Для слабых загрязнений: разбавить в соотношении 0,01 – 0,05 л очистителя к 10 л воды (0,1 - 0,5%).
Для сильных загрязнений: разбавить в соотношении 0,1 – 0,2 л очистителя к 10 л воды (1 - 2%).

Инструкция по применению

Слабое загрязнение: нанести раствор, промыть поломоечной машиной.
Сильное загрязнение: нанести раствор (возможно губкой), время воздействия 15 - 30 минут, обработать поломоечной машиной (ополоснуть чистой водой при необходимости)
Части машин / станков: промыть, ополоснуть водой или протереть хорошо отжатой салфеткой.

Расход продукта

10 л раствора на 30 - 100 м2.

Совет

Тёплая вода повышает эффективность очистки.
Производитель не несёт ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.