



Alkapast



Описание

Высокоэффективная концентрированная щелочная паста для удаления маслянистых органических загрязнений с твёрдой поверхности: бетон, камень, керамогранит. Паста растворяет загрязнения, проникая в поры поверхности, и вытягивает их наружу, впитывая в себя. Эффект промокательной бумаги. Можно применять для удаления маркеров и граффити с твёрдых поверхностей. Органические компоненты биоразлагаемы. Неорганические компоненты легко утилизируются.

Применение

Для всех щелочеустойчивых поверхностей, таких как натуральный и искусственный камень, бетон, терракотовые плиты, клинкерный кирпич, пластик, резина и ксилолит.

Разбавление

Использовать неразбавленным.

Инструкция по применению

Наносить шпателем тонким слоем. Дать время на воздействие (примерно 1 час). Удалить остатки продукта, промыть моющим раствором и смыть водой. При необходимости повторить процедуру.

Расход продукта

200 – 300 гр. на 1 кв.м. один слой.

Меры предосторожности

Наносить средство на небольшие участки и постепенно очищать поверхность. На асфальте и линолеуме может вызвать обесцвечивание. Необходимо предварительное тестирование. Производитель не несет ответственности за ущерб от неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стабильность при хранении:	6 месяцев
Хранение:	защищать от мороза, хранить при комнатной температуре.
рН уровень:	12
Состав:	неанионные ПАВы, амины, водорастворимые растворители, щелочные соли, вода, загустители.
Биоразлагаемость ПАВов:	более 90%

