

LIFT OFF



Общее

Очиститель пола щелочной, не содержит каустик. Удаляет как металлизированные, так и неметаллизированные эмульсии. Сокращает время снятия покрытия (стриппинг), не требует полировки после использования и оставляет поверхности пола готовыми для нанесения полироли.

Дозировка

1:5-10

Инструкция по применению

Стриппинг mopом: Разведите 1:5 теплой или холодной водой (разведение 1:3 может потребоваться для сильно держащейся полироли). Нанесите раствор на поверхность пола примерно на 15 мин. Не допускайте высыхания пола, смачивая поверхность mopом.

Машинный стриппинг: Разведите 1:10 тёплой или холодной водой, нанесите на пол, проводите машинную чистку используя соответствующий стриппингу пэд. Удалите снятые отложения водосборным пылесосом или mopом. Дайте полу высохнуть перед нанесением полироли.

Спрэй-стриппинг: Разведите 1:20, распылите на рабочую зону (до 4 кв.м.) и размывайте подходящим стриппинговым пэдом до высыхания. Слегка протрите mopом всю зону и дайте подсохнуть перед нанесением полироли.

Важная информация

Вредно для вдыхания, при контакте с кожей и при попадании внутрь. Избегайте контакта с кожей и глазами, носите соответствующую защитную одежду, перчатки и защиту для глаз и лица. Держите в недоступном для детей месте.

Не использовать на линолеуме или на грунтованных деревянных полах.

Производитель не несёт ответственности в случае неправильного использования данного продукта.

Технические характеристики

Срок хранения: не ограничен.

Уровень pH, (конц): 12

Производство фирмы «Granwax», Великобритания

