



Anti-oil

Описание

Концентрированный низкопенный растворитель жиров растительного и животного происхождения с полов, стен, оборудования, инструментов. Не повреждает окрашенные поверхности. Подходит для ручного и машинного применения.

Область применения

Рекомендуется для профессиональных кухонь, столовых, скотобоен, а также инженерной промышленности, гаражей, цехов.

Используется на всех водостойких поверхностях, оборудовании, инструментах.



Разбавление

Легкие загрязнения	2 – 10 дл на 10 л воды (2 - 10%).
Сильные загрязнения	1:10 воды до 1:1 воды.

Инструкция по применению

Ручная уборка: нанести средство на поверхность, при необходимости обработать щёткой, собрать растворенную грязь с помощью грязеводапылесоса или мопа.

Машинная уборка: залить раствор необходимой концентрации в полумоечную машину и обработать полы.

Основная уборка при сильном загрязнении: нанести средство вручную или с помощью роторной машины. Оставить на 15-30 минут для воздействия, очистить при помощи водогрязепылесоса или промыть и собрать полумоечной машиной. При возможности промыть чистой водой.

Очистка машинных деталей и инструментов: нанести раствор вручную через распылитель или губкой. Дать время для воздействия и смыть водой.

Протирка рабочих поверхностей на кухне: протереть поверхность при помощи салфетки и смыть водой.

Расход продукта

10 л раствор на 30 – 100 м²

Меры предосторожности

Тёплая вода повышает эффективность продукта. Производитель не несет ответственности за ущерб от неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:	2 года
Уровень pH (конц.)	9
состав	ПАВы, фосфаты, отдушка, консервант, вода
Биоразлагаемость ПАВов	более 90%

