ООО «КЛИНФИКС»

107564, г. Москва, ул.3-я Гражданская, д. 3а; тел: (499) 503-55-90; 503-55-91
194214, г. Санкт-Петербург, пр. Мориса Тореза, д.75, корп.2; тел: (812) 553-25-60; 553-22-93

CIROLIT

Описание

Средство для предотвращения загрязнений каменных покрытий. Придаёт покрытиям шелковистый блеск, усиливает естественный цвет. Подходит для глянцевой плитки

Область применения

Для поверхностей из искусственного камня, терраццио, мрамора и других отполированных или грубых натуральных каменных поверхностей, глянцевой плитки.

Дозировка

Применяется в концентрированном виде.

Инструкция по применению

Нагреть средство до полного устранения белого осадка и получения равномерного прозрачного цвета. На предварительно очищенные и высушенные полы нанести небольшое количество средства через спреер, устойчивый к растворителям. Возможно нанесение аппликатором. Далее втереть ротором и белым падом в пол и дать несколько минут на высыхание. После просушки отполируйте высокоскоростным ротором с белым или красным падом до желаемого блеска.
Расход продукта на 1 кв.м. 5 -15 мл в зависимости от пористости полов.

Совет

Не используйте кислоты для предварительной глубокой очистки искусственного камня, терраццио, известняка, мрамора, травертина, сланца. Применяйте средство на высушенных поверхностях, при температуре не ниже 10 °С. Не применяйте средство на «тёплых» полах. Для разжижения гелеобразной консистенции канистру со средством можно положить в горячую воду (во время этого процесса крышку упаковки необходимо открыть). Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Меры предосторожности

Хранить только в оригинальной, плотно закрытой упаковке.
Не вдыхать пары, во время работы, обеспечить интенсивную вентиляцию помещения.
Обратите внимание на инструкцию по технике безопасности в листе ЕС.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:	2 года.
Хранение:	в плотно закрытом контейнере при комнатной температуре.