



Graffiti-EX L / Graffiti-EX V / Graffiti-EX P



Описание

Продукты серии **graffiti-ex** содержат превосходные растворители для удаления краски и смол. Если структура стены позволяет применение аппарата высокого давления, сочетание средства и машины является высокоэффективным. Синтетические смолы (акриловые смолы или алкил), содержащиеся в краске, проникают глубоко в поверхность до 10 мм, в зависимости от пористости поверхности. На пористых поверхностях чистящий процесс необходимо повторить несколько раз. Средства не содержат опасные растворители такие как толуол, ксилол или галогенированные углеводороды. Является слабощелочным и

водорастворимым продуктом.

graffiti-ex V - вязкий продукт, для чувствительных стен, на которых нельзя применять АД

graffiti-ex L - жидкий продукт, наносится вручную или через АД. Смывается водой. **graffiti-ex P** - густой продукт, наносится вручную.

Область применения

Для удаления граффити с бетона, песчаника, керамогранита, кирпича.

Разбавление

Используется не разбавленным.

Инструкция по применению

Чувствительные поверхности: нанести щёткой, валиком вязкий продукт **graffiti-ex V** на 1 час ополоснуть осторожно слабой струёй воды.

Твёрдые поверхности: нанести продукт **graffiti-ex L, V или P** на 1 час и смыть сильной струёй воды. Можно использовать АД.

Расход продукта

Примерно 100 - 250 гр./м², в зависимости от типа поверхности и вязкости продукта.

Совет

Осторожно протестируйте качество поверхности перед применением продукта. Протестируйте продукт/поверхность на совместимость на незаметном участке. Очиститель удаляет или портит краску и лак. Предотвращать воздействие прямых солнечных лучей на продукт. Необходима профессиональная подготовка и знания для получения надлежащего результата. Следовать указаниям Паспорта безопасности. Производитель не несёт ответственности за ущерб от неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении 2 года

Хранение в сухом месте

Состав водорастворимые растворители, стабилизаторы, загустители.

